Allied Telesis, Inc

Allied Telesis AT MC602 Provider Unit - Transceiver - 10Base-T, 100Base-TX - RJ-11 - RJ-45 - extern - bis zu 1.2 km

Die Transceiver-, Repeater- und Konverter-Produkte von Allied Telesis haben es zu einer klaren, weltweiten Spitzenstellung gebracht. Micro-Repeater und Medienkonverter geben dem Netzwerk-Manager die Möglichkeit, die Reichweite seines Netzes zu erhöhen, indem eine größere Zahl von Benutzern über größere Distanzen hinweg mit den unterschiedlichsten Übertragungsmedien angeschlossen werden kann. Die umfangreiche Familie der Medienkonverter bietet als Stand-Alone Konverter oder im Conversion-Chassis alle Möglichkeiten der Medien-Konvertierungen.

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT MC602 Provider Unit - Transceiver
Gerätetyp	Transceiver
Art	Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.5 cm x 10.9 cm x 2.5 cm
Gewicht	0.3 kg
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX
Datenübertragungsrate	11 Mbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Maximaler Übertragungsbereich	1.2 km
Leistungsmerkmale	Vollduplex-fähig, MDI/MDI-X-Schalter, Auto-Negotiation, verwaltbar
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u , Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt
Herstellergarantie	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

erweiterte Merkmale

Allgemein

Gerätetyp	Transceiver
Art	Extern
Breite	9.5 cm
Tiefe	10.9 cm
Höhe	2.5 cm
Gewicht	0.3 kg

Netzwerk

Anschlusstechnik	Verkabelt
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate	11 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich	1.2 km
Statusanzeiger	Link Activity, Stromversorgung, Fehler
Leistungsmerkmale	Vollduplex-fähig, MDI/MDI-X-Schalter, Auto-Negotiation, verwaltbar
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich 1 x Telefonleitung - VDSL - RJ-11 weiblich

	1 x Verwaltung - RJ-11 weiblich

Verschiedenes

MTBF	700,000 Stunde(n)
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Produktzertifizierungen	CSA, UL 1950

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

Zubehör

Netzwerkzubehör

AT-WLMT	Allied Telesis AT-WLMT - Wandmontagesatz (Packung mit 10)